

Oldalúszó - Szükséges anyagok

Az oldalúszó fa-alkatrészeit nagy szilárdságú epoxigyantával ragasszuk, javasolt a fafelületeket is epoxizni és lakkozni. A felhasznált faanyag lehetőleg könnyű, száraz és csomómentes legyen.

A mértékegységek mm-ben értendők.

Alkatrész	Méret	Hossz	Darab	Megjegyzés
3 vagy 4 mm-es rétegelt lemez	2440 x 1220		1	
Tartószerkezet, erősítések	19 x 12	2500	7	
Csavar tartórúd blokkok	25 x 45	1500	1	
Távtartó ékek	45 x 45	1300	2	
Tartórudak alsó/felső lapjai	7 x 45	3300	8	
Tartórudak távtartó blokkjai	19 x 45	5000	1	
Kenura szerelt rögzítő blokkok	25 x 75	1800	1	

Epoxi gyanta és tartozékok

Epoxi gyanta: 3 liter (pl.: SR 8500, SR 5550 vagy igényeseknek West System)

Sűrítőpor (pl.: Treecel vagy silicel): 0.5 kg

Üvegszál szalag (50 mm széles): 5 m

Eldobható gumikesztyűk

Ecset: kb.: 4 db

Henger: 3 db

Maszkoló szalag (kb.: 19 mm széles)

Széles műanyag ragasztószalag (cellux)

Csiszolópapír: 100-as és 180-as

Üres konzervdoboz az epoxi keveréséhez

Keverőpálca

Apró szögek

Műanyag takarófólia

Kémlelőnyílás (vagy más néven menetes rekeszfedél, hajósboltokban kapható): 2 db

Rozsdamentes csavar (6-os) hozzá való pillangófejű anyával: 125-150 mm hosszú

Szerszámok

Mérőszalag

Fémvonalzó

Kézifűrész – vagy dekopír fűrész

Akkus csavarhúzó

Gyalu (lehet kézi vagy gépi is)

Véső (19 vagy 25 mm-es)

Reszelő (ráspoly)

Munkaállvány vagy munkaasztal (pl.: 'Workmate', de lehet bármilyen munkafelület)

Párhuzamszorítók (minél több)